

식용색소황색제5호알루미늄레이크  
Food Yellow No.5 Aluminium Lake

이 명: Sunset yellow FCF aluminium lake

**정 의** 이 품목은 알루미늄염의 수용액에 알칼리를 반응시키고, 이에 식용색소황색제5호를 흡착시킨 후 여과, 건조, 분쇄하여 얻어진 것이다.

**합 량** 이 품목은 2-히드록시-6-설포나프탈렌-1-아조-(4'-벤젠설포산) ( $C_{16}H_{12}N_2O_7S_2 = 408.41$ ) 10.0% 이상을 함유한다.

**성 상** 이 품목은 등황색의 미세한 분말로서 냄새가 없다.

**확인시험** (1) 이 품목 0.1g에 묽은황산 5mL를 가하여 잘 흔들어 섞은 다음 0.02N 초산암모늄용액을 가하여 100mL로 한다. 액이 투명하지 아니할 때에는 원심분리한다. 이어서 측정하는 흡광도가 0.2~0.7이 되도록 이 액 1~10mL를 취하여 0.02N 초산암모늄용액을 가하여 100mL로 한다. 이 액은 파장  $482 \pm 2\text{nm}$ 에 극대흡수부가 있다.

(2) 이 품목 0.1g에 황산 5mL를 가하여 수욕 중에서 때때로 흔들어 섞으면서 약 5분간 가열하면 등적색을 나타낸다. 식힌 다음 상징액 2~3방울을 물 5mL에 가하면 등황색을 나타낸다.

(3) 이 품목 0.1g에 묽은염산 10mL를 가하여 수욕 중에서 가열하여 대부분을 녹인다. 이에 활성탄 0.5g을 가하여 잘 흔들어 섞은 다음 여과한 무색의 여액을 수산화나트륨용액(1→10)으로 중화한 액은 확인

시험법 중 알루미늄염의 반응을 나타낸다.

**순도시험** (1) 염산 및 암모니아불용물 : 색소레이크시험법 중 염산 및 암모니아불용물시험을 할 때, 그 양은 0.5% 이하이어야 한다.

(2) 비소 : 색소레이크시험법 중 비소 시험을 할 때, 이에 적합하여야 한다(4.0ppm 이하).

(3) 납 : 이 품목 5.0g을 취하여 원자흡광광도법 또는 유도결합플라즈마발광광도법에 따라 시험할 때, 그 양은 5.0ppm 이하이어야 한다.

(4) 바륨 : 색소레이크시험법 중 바륨시험을 할 때, 이에 적합하여야 한다(Ba로서 500ppm 이하).

(5) 기타의 색소 : 「식용색소녹색제3호알루미늄레이크」의 순도시험 (5)에 따라 시험한다. 다만, 이 품목은 색소산으로서 0.1g을 함유하도록 검체를 취한다.

**건조감량** 이 품목을 135℃에서 6시간 건조할 때, 그 감량은 30% 이하이어야 한다.

**정량법** 0.1N 삼염화티탄용액의 소비량이 약 20mL가 되도록 이 품목을 정밀히 달아 색소레이크시험법 중 정량법 (1)에 따라 시험한다.

